

Gamme **ALU** OC68R

Isolation Renforcée

**PRÉFÉREZ LA DIFFÉRENCE,
CHOISISSEZ LA PERFORMANCE
DE NOS FENÊTRES ALUMINIUM**

- **Vitrage 4/20/4** faible émissivité avec gaz argon et intercalaires à bord chaud **Ug: 1,1 W/m².K**
- Coefficient Uw de la fenêtre aluminium **≤ 1,8 W/m².K***
- Classement AEV: **A*4 - E*7A - V*A2**

*Aux dimensions Acotherm fenêtre et porte-fenêtre.
Rapport thermique CSTB : BV n° 08-1037. Conforme au crédit d'impôt.



1

Le + Déco

Profils ouvrants à **forme intérieure galbée avec grain d'orge**, assemblés à 45°

2

Le + Sécurité

Gâche et galet champignon **anti-décrochement**. Sécurité optimale en standard

3

Le + Esthétique

Battement central 2 vantaux étroit de **76 mm**, **clarté supérieure de 19%** par rapport aux fenêtres aluminium traditionnelles (option poignée centrée)

76 mm

4

Le + Isolation

Ouvrant à **bouclier thermique total**

Déduction fiscale possible!

Avantage crédit d'impôt, profitez-en!

Tous les types de **Dormants**

Dormants 68 mm ou monobloc pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm.

Qualité Garantie



Grand choix de **Teintes**

- Existe en **blanc RAL 9010 brillant**
- **Autres teintes disponibles en option:**

Les Préférentielles




Les Standards



- les Rals Mats



- les Rals granités



les Rals



les tons bois



les anodisés



et la bicoloration

* Courant 1^{er} semestre 2010.

La qualité à votre mesure

