

Gamme **ALU** P70

**CRAQUEZ SUR LES PORTES
TECHNIQUES ALUMINIUM AUX TRÈS
HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES**



Le + Fiabilité

Paumelle à réglage tri-dimensionnel

Hauteur, largeur et profondeur pour un réglage optimal et une utilisation pérenne.



Le + isolation

Dormant et ouvrant 70 mm à rupture de pont thermique

Double-joint d'étanchéité pour une isolation maximale. Parclose adaptable pour remplissage vitrage de 20 à 50 mm.



Isolation renforcée


en option avec mousse isolante assurant une barrière thermique exceptionnelle



Le + Sécurité

Serrure sécurité supérieure à 3 points avec crochet.

En option : crémone 5 points comprenant 2 crochets, 1 pêne dormant et 2 pènes cylindriques.



Le + Accessibilité

Seuil isolant de 17 mm conforme à la norme d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.



Le + Esthétique

La structure dormant-ouvrant de 143 mm reflète et traduit parfaitement les caractéristiques de la porte (isolante, robuste, contemporaine, design et pérenne).



Le + Pratique

Porte lourde pour tous types de bâtiments (salle des fêtes, maison de retraite...).



La qualité
à votre mesure



GRUPE ATRYA

www.amcc-fenestres.fr

Gamme **ALU** P70

- **Vitrage 4/16/44/2**
extérieur avec gaz argon
et intercalaire aluminium
Ug: 1,1 W/m².K
- Option isolation renforcée
Vitrage 4/16/44/2
extérieur avec gaz argon
bord chaud et une mousse
isolante dans le dormant
- Classement AEV :
A*4 - E*7A - VC4
pour une porte 1 vantail
ouverture intérieure
L1040 x H2170

Le + Esthétique

Poignée blanche
(de base)
Poignée titane
sur autre RAL



Cylindre de sécurité



Cylindre à bouton moleté



Porte à traverse

Laquée 9010 brillant
(vue extérieure)

Porte vitrée

Laquée 9010 brillant
(vue extérieure)

Possibilité d'ouverture intérieure et extérieure

Accessoires



Gache
électrique

Arrêt
au pied



Ferme porte



Cross Bar



Push Bar

Tous les types de Dormants

Avec possibilité de kit d'habillage pour isolation de 100 à 160 mm.

Grand choix de Dimensions et de Teintes

Dimensions 1 vantail : Hauteur : 1,75 à 2,45 m
Largeur : 0,70 à 1,30 m

Dimensions 2 vantaux : Hauteur : 1,75 à 2,45 m
Largeur : 1,20 à 2,60 m

Choix mono-coloration ou bi-coloration RAL et ton bois.

- Existe en blanc RAL 9010 brillant
- Autres teintes disponibles en option :

Les préférentielles



Les Standards



- les Rals Mats




- les Rals
granités



Les Rals



Les tons bois



Les anodisés



et la bicoloration

Qualité Garantie



La qualité
à votre mesure

AMCC Fenêtres et Portes SAS - 9-11 rue du Rondeau B.P 185 - 36004 CHATEAUROUX CEDEX - Tél. 02 54 60 64 00 - Fax 02 54 34 55 23
Site de production - SNM ALU Industrie SAS - 120 rue du Hohneck - 88250 LA BRESSE - Tél. 03 29 25 91 25 - Fax 03 29 25 29 66

CACHET REVENDEUR